

台車式ミストファン

JMP-02S (自動首振)

JMP-02 (首固定) ※在庫限り



噴霧量が多いので厩舎の通路等に最適
サイレントファンと組み合わせると静かにミストを遠くまで
送風することが可能！

噴霧による気化熱で温度を下げる。

粉塵飛散防止

消臭液等の散布など色々な用途に使用可能

ミスト噴霧量は水量調節バルブで調節可能

送風だけでもOK

遠心分離方式でミストを発生させるので目詰まりの心配がありません

使用場所

一般工場、熱処理工場、木工場、繊維工場、リサイクル工場、イベント工場、体育館、ビニールハウス
きのこ栽培、畜舎(牛、豚、鶏)、競馬場、乗馬クラブなど

台車式ミストファン
夏場の厩舎への暑さ対策、加温対策に
オススメ

メリット

単相100Vの為、据付工事不要

水道直結可能

噴霧量最大30L/h

遠心方式なので目詰まりの心配なし

デメリット

-

型式	JMP-02S
電源	単相100V (50/60Hz)
消費電力	400W
タンク容量	60L (水道直結可能)
噴霧量	0~30L/h (ミスト調整可能)
ミスト粒径	15~40 μm
風量	62m ³ /min
騒音値	78db
重量	73kg
首振り角度	約75度 (自動首振)
備考	電源コード1.8m

型式	JMP-02
電源	単相100V (50/60Hz)
消費電力	400W
タンク容量	60L (水道直結可能)
噴霧量	0~30L/h (ミスト調整可能)
ミスト粒径	15~40 μm
風量	62m ³ /min
騒音値	78db
重量	73kg
首振り角度	首固定
備考	電源コード1.8m

<お問い合わせは>



株式会社アイピー通商 特品部

〒776-0020

徳島県吉野川市鴨島町西麻植字麻植市91-1

TEL(0883)36-9336 FAX(0883)24-1105

